

## 沥青防水卷材标准试件自动冲压机



简介：沥青防水卷材标准试件自动冲压机是我院根据 GB18242-2008 标准研制，精度±0.1mm，冲压出的试件尺寸完全符合标准中 6.6 表 3 所规定，该设备可大幅提高工作效率和尺寸精度，是中大型防水卷材生产企业和防水检测单位的必备工具。

具体规格及数量如下表(冲压一次产出)：

序号	实验项目	试件形状 (纵 X 横)mm	数量(冲压 一次)	备注
01	低温柔性	150 X 25	4	横纵可调
02	不透水性	150 X 150	1	横纵可调
03	耐热性	125 X 100	1	横纵可调
04	拉力、浸水	300 X 50	4	横纵可调

冲压电气参数：

- 1 电源：AC380V±10%，三相线制
- 2 安装容量：4KVA
- 3 环境温度：-5~45℃
- 4 环境湿度：不大于 85%RH
- 5 加工节拍：30 秒/每加工周期
- 6 工件温度：小于 80℃
- 7 邮箱容积：50 升
- 8 液压油牌号：L-HM46 号抗磨液压油
- 9 油缸行程：300MM

10 外型尺寸：72 X 56 X 180cm

11 重量：约 1000KG

自动冲压机实拍一(工作中)



切割好的标准试件实拍二



